



**VS Vision Systems GmbH**

*Industrielle Bildverarbeitung*

Aspeloh 27A; 22848 Norderstedt

Tel : +49 (40) 528 401-0

Fax : +49 (40) 528 401-99

eMail: Multi@visionsystems.hh.eunet.de

## **Pinbelegung der RS232 Anschlußboxen**

für die VScom 800 PCI, PRO, TURBO, C218+, C168

Anschlußbox mit  
DB25 female (Buchse)

Pin 2	Rx
Pin 3	Tx
Pin 4	CTS
Pin 5	RTS
Pin 6	DTR
Pin 7	GND
Pin 8	DCD
Pin 20	DSR

Anschlußbox mit  
DB25 male (Stecker)

Pin 2	Tx
Pin 3	Rx
Pin 4	RTS
Pin 5	CTS
Pin 6	DSR
Pin 7	GND
Pin 8	DCD
Pin 20	DTR

## **Pinbelegung der RS422 Anschlußboxen**

(DB25 female) für die VScom 800 PCI, PRO, TURBO, C218+, C168

Pin 3	Tx+ (B)
Pin 16	Tx- (A)
Pin 2	Rx+ (B)
Pin 14	Rx- (A)
Pin 7	GND

Pin 5	RTS+ (B)
Pin 13	RTS- (A)
Pin 4	CTS+ (B)
Pin 19	CTS- (A)

**Pin 5,13,4,19 nur für Opt8J !**